



<b>FBA</b>	
HUSE % KLOKKESTØBERVEJ 6, 8800 VIBORG TLF 8661 2166 FAX 8662 4767	
BYGGERE: Louise Abildgaard og Per Toft, Biske Alle 5, 9280 Storvorde, Tlf: 2133 1004	SAGSNR.: 12.5185
BELIGGENHED: Kærhøvedbakken 80, 9270 Klamp	DATO: 17.12.2012
MATR.NR.: 8ly, Romdrup By, Romdrup	MÅL: 1 : 50
TEGNING: <b>STUEPLAN</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> FBA HUSE AS-PROJEKTAFDELINGEN	KLOKKESTØBERVEJ 6, 8800 VIBORG, TLF: 8661 2166 FAX 8662 4767
<input type="checkbox"/> CONSTRUCTIA AS	TANGENVEJ 122, 8850 BLERENINGBO, TLF: 8688 4855 FAX 8688 4255
	TEGN.NR.: <b>3</b>

D	16.01.2013	Tilrettet efter materialevalg /in
C	04.01.2013	Tilrettet til materialevalg /in
B	20.12.2012	Tilrettet kommentarer til skisser /in
A	19.12.2012	Tilrettet kommentarer til skisser /in

Tomtor til EL Forsikring  
 Tomtor min. 25mm (indv.) til kondensafkob fra ventilation føres til teknikrum.  
 Rør ræsses i væg. Tomtor afsluttes f.ø.g. i 500mm

- Røgdetektor
- Silikonklæber og andre lign. installationer udføres generelt med h.o.g. 400mm til OK, dåse. Ved døre udføres afbrydere generelt med h.o.g. 1.130mm til OK, øvrige dåse. Betegnelsen "h.o.g." regnes fra kote 10.000 (ca. 20mm under færdig gulv) til OK, dåse. Visse placering af spots og loftudtag er vejledende. Endelig placering af udføres efter hensynstagen til spærplacering.
- Tomtor min. 25mm (indv.) til kondensafkob fra ventilation føres til teknikrum.  
 Rør ræsses i væg. Tomtor afsluttes f.ø.g. i 500mm

- Sammenhæng (Afbryder/Lampeudtag)
- Fælgdetektor
- Silikonklæber og andre lign. installationer udføres generelt med h.o.g. 400mm til OK, dåse. Ved døre udføres afbrydere generelt med h.o.g. 1.130mm til OK, øvrige dåse. Betegnelsen "h.o.g." regnes fra kote 10.000 (ca. 20mm under færdig gulv) til OK, dåse. Visse placering af spots og loftudtag er vejledende. Endelig placering af udføres efter hensynstagen til spærplacering.
- Tomtor min. 25mm (indv.) til kondensafkob fra ventilation føres til teknikrum.  
 Rør ræsses i væg. Tomtor afsluttes f.ø.g. i 500mm

- EL SIGNATURER:**
- Dobbelt afbryder
  - Enkelt afbryder
  - Enkelt korrespondanceafbryder
  - Dobbelt korrespondanceafbryder
  - Regulerbar afbryder (lysdæmper)
  - Fastmonteret lampe
  - Fastmonteret væglampe
  - Fastmonteret lysarmatur
  - 230 V Udfald (lampested)
  - Indbygningsspot
  - Silikonkontakt urafbryder
  - Silikonkontakt m/afbryder
  - 3-faset udfald (16A)
  - Sensor, bevægelsesmelder
  - Rummemoistat
  - Tomtor til antenne
  - Tomtor til telefon
  - Netværkskabel enkelt
  - Netværkskabel enkelt
  - Multilinje

- HER UDFØRES KLINKER I H.T. AFTALE
- HER UDFØRES TRÆGULV I H.T. AFTALE
- KANAL FOR EMHÆTTE, Ø160
- VED INDVENDIGE DØRE 100 cm² VENTILATIONSSPALT
- HULBAND 25X2, LODRET FORANKRING
- HULBAND 40X2, LODRET FORANKRING
- DER UDFØRES BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING I HELE BOLIGEN. KLIMBINDERE FRA UDV. HJØRNE, 1.1 METER LIND PÅ GALVFAÇADE.
- OVERKANT GULVAFLØB PLACERES 20 MM UNDER OVERKANT BETONGULV

- M.H.T. INVENTAR HENVISES TIL INVENTARTEGNINGER FRA HTH- ELLER SVANEKØKKEN.
- 110 MM TEGLSTEN
- 110 MM SAVSMULDSTEGLSTEN
- 100 MM LETKLINKER HEL VEGSELEMENT
- 75 MM GASBETON H-2-000 (BRUSEVINGER)
- VED DØR, DØRTRIN
- HER UDFØRES GULVVARME
- HER UDFØRES KLINKER I H.T. AFTALE
- HER UDFØRES TRÆGULV I H.T. AFTALE
- KANAL FOR EMHÆTTE, Ø160
- VED INDVENDIGE DØRE 100 cm² VENTILATIONSSPALT
- HULBAND 25X2, LODRET FORANKRING
- HULBAND 40X2, LODRET FORANKRING
- DER UDFØRES BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING I HELE BOLIGEN. KLIMBINDERE FRA UDV. HJØRNE, 1.1 METER LIND PÅ GALVFAÇADE.
- OVERKANT GULVAFLØB PLACERES 20 MM UNDER OVERKANT BETONGULV